НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Технический паспорт

Автономная канализация

МАКС



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 5
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 7
4. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ..... 8
5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 8
6. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 10
7. СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ..... 11
8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 12
9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ ИЗДЕЛИЯ 12
10. СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ 13
11. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ 14
12. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....15
13. ОТМЕТКИ О ВЫПОЛНЕНИИ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ 19
14. ОТМЕТКИ О ВЫПОЛНЕНИИ СЕРВИСНЫХ РАБОТ 21

Руководство по эксплуатации:

Наведите камеру телефона на QR-код,
перейдите по ссылке — откроется текст
Руководства по эксплуатации

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Системы автономной канализации серии МАКС представляют собой комплексное оборудование, предназначенное для очистки сточных вод хозяйственно-бытового характера и сточных вод, сходных по составу и свойствам с хозяйственно-бытовыми.

Системы автономной канализации серии МАКС относятся к локальным очистным сооружениям и предназначены для размещения в непосредственной близости от источника перерабатываемых сточных вод.

Системы автономной канализации серии МАКС предназначены для монтажа и эксплуатации, будучи размещенными непосредственно в грунте.

Работа систем автономной канализации серии МАКС основана на глубокой биологической очистке сточных вод, включающей следующие процессы:

- Аэробная переработка органических загрязнений микроорганизмами активного ила;
- Нитрификация (переработка аммонийных соединений и их производных);
- Денитрификация (переработка нитратов и нитритов);
- Дефосфотация (переработка фосфатов и полифосфатов).

Рост и развитие колоний активного ила при выходе системы автономной канализации серии МАКС на рабочий режим начинается и продолжается автоматически при эксплуатации и занимает от 3 до 9 недель при условии:

- Станция применяется по назначению и не простаивает;
- Применение и сброс больших объемов моющих средств сокращены до 1 раза за 2 дня.

Системы автономной канализации серии МАКС производят очистку сточных вод до показателей, достаточных для сброса очищенной сточной воды в грунт.

Очищенная сточная вода не является питьевой.

Донный осадок, образующийся в ходе работы станции, безопасен и может служить удобрением.

Конструкция системы автономной канализации серии МАКС предусматривает самотечное и принудительное удаление очищенной воды. Принудительное удаление очищенной воды осуществляется с помощью насосного оборудования (подробнее см. раздел 5 «Условия эксплуатации»).

Технические характеристики систем автономной канализации серии МАКС приведены в таблице 1 (см. раздел 2 «Технические данные»).

Характеристики сточных вод, которые допустимо сбрасывать в системы автономной канализации МАКС, приведены в таблице 2 (см. раздел 2 «Технические данные»).

Перед эксплуатацией (подготовка к монтажу, монтаж, первый запуск и т. п.) потребителю надлежит ознакомиться с руководством по эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

Технические характеристики различных моделей систем автономной канализации серии МАКС в различных исполнениях*

Модель		Q (max), л/сут.	$V_{залп}$ (max), л	Д/Ш/В, мм	m, кг	H_1, не более, мм	H_2, не более, мм
3	Стандарт	600	170	1000/ 1000/ 1700	85	300	600
4	Стандарт	800	270	1000/ 1000/ 2000	90	600	800
	Миди			1000/ 1000/ 2300	97	900	1100
5	Стандарт	1000	300	1000/ 1000/ 2000	95	600	800
	Миди			1000/ 1000/ 2300	100	900	1100

***Примечание**

Q (max)	Производительность максимальная
$V_{залп}$ (max)	Объем залпового сброса максимальный
Д/Ш/В	Длина/Ширина/Высота
m	Масса
H_1	Глубина отвода для входа подводящей трубы
H_2	Глубина отвода для выхода отводящей трубы

Габаритные размеры приведены с погрешностью 50 мм.

Изготовитель оставляет за собой право изменять реальные габаритные размеры изделий в пределах 100 мм без потери функциональности изделий и эффективности их работы.

Таблица 2

Характеристики сточных вод, допускаемых к сбросу в системы автономной канализации серии МАКС

Характеристика	**Ед. изм.**	**Минимальное значение**	**Максимальное значение**
Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,0	8,0
Химическое потребление кислорода (ХПК)	мг O_2/л	200	600
Биохимическое потребление кислорода ($БПК_{полн}$)	мг O_2/л	150	422
Азот аммонийный ($N - NH_4$)	мг/л	7,5	52
Фосфор фосфатов (P_2O_5)	мг/л	1,5	21
Хлориды	мг/л	0	250
Синтетические ПАВ	мг/л	0	16
Железо общее	мг/л	0	0,9
Марганец	мг/л	0	0,1
Нефтепродукты	мг/л	0	0,2
Остаточный хлор	мг/л	0	1,5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Системы автономной канализации МАКС поставляются в частично разобранном виде.

Комплектация приведена в таблице 3.

Таблица 3

Комплектация систем автономной канализации серии МАКС

Наименование	Кол.-во, шт.	Материал
Корпус	1	Полипропилен по ГОСТ 26996; Нержавеющая сталь по ГОСТ 5632
Горловина	1	Вспененный полипропилен по ГОСТ 26996; Нержавеющая сталь по ГОСТ 5632
Крышка	1	Вспененный полипропилен по ГОСТ 26996; Вспененный полиэтилен по ГОСТ Р 56729; Полипропилен по ГОСТ 26996
Внутренняя технологическая обвязка		Полипропилен по ГОСТ 26996; ПВХ армированный
Отвод канализационный	1	Полипропилен по ГОСТ 26996
Отвод очищенной воды	1	Полипропилен по ГОСТ 26996
Аэрационный элемент ПОЛИАТР	1	Полипропилен по ГОСТ 26996
Компрессор	1	
Электрораспреде-лительный узел	1	
Паспорт	1	

4. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Таблица 4

Условия хранения систем автономной канализации серии МАКС

Параметр	Ед. изм.	Значение
Тип места хранения		Закрытое сухое помещение
Попадание прямых солнечных лучей		Не допускается
Температура воздуха	°С	От -10 до +30
Относительная влажность воздуха	%	Не более 80
Расстояние до нагревательных приборов	м	Не менее 1

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 5

Условия эксплуатации систем автономной канализации серии МАКС

Параметр		Ед. изм.	Значение
Температура воздуха		°С	От -40* до +40
Влажность воздуха		%	Не более 80
Сброс моющих средств, содержащих	d-лимонен	мл/7 дней	Не более 50
	ментол	мл/7 дней	Не более 50
	антисептики		Не допускается
	катионные ПАВ		Не допускается
Сброс средств личной гигиены**			Не допускается
Сброс строительного мусора***			Не допускается
Сброс сильных окислителей и отбеливателей****			Не допускается
Сброс лекарственных препаратов			Не допускается
Сброс кислот и щелочей			Не допускается
Сброс антифризов			Не допускается
Сброс промывных вод систем водоподготовки (систем очистки питьевой воды)			Не допускается

*При эксплуатации в климатических зонах с температурами в холодное время года ниже -25 °С систему автономной канализации МАКС следует дополнительно утеплять при монтаже.

**Под средствами личной гигиены понимаются прокладки, тампоны, подгузники, салфетки и иные аналогичные изделия, состоящие из водонерастворимых материалов.

***Под строительным мусором понимается мел, гипс, известь, цемент, бетон, куски пластика и резин, а также производные перечисленных материалов и веществ, которые применяются при строительстве.

****Под сильными окислителями и отбеливателями понимаются твердые, жидкие и газообразные вещества и их смеси, содержащие перманганат калия (марганцовка, калий марганцевокислый), гипохлорит натрия («белизна»), хлорид-гипохлорит кальция (хлорка), пероксид водорода (перекись водорода, пергидроль), перкарбонат натрия («персоль»).

Конструкция системы автономной канализации серии МАКС предусматривает самотечное и принудительное удаление очищенной воды. Принудительное удаление очищенной воды осуществляется с помощью насосного оборудования.

Группа компаний «Национальный экологический проект» настоятельно рекомендует в качестве насосного оборудования применять:

- погружные насосы с поплавковым прерывателем (датчик уровня воды), интегрированным в корпус насоса. Поплавок при этом должен двигаться вдоль направляющих, позволяющих рабочее движение поплавка только перпендикулярно плоскости земли (пример насоса: OASIS DV 250/8).
- погружные насосы с поплавковым прерывателем (датчик уровня воды) рычажно-шарнирного типа (пример насоса: DAB NOVA 180 MA).

Конструкция системы автономной канализации серии МАКС допускает применять в качестве насосного оборудования

погружные насосы с поплавковыми прерывателями на гибком проводе при соблюдении следующих условий:

- в ходе монтажа насоса необходимо отрегулировать эффективную высоту срабатывания поплавкового прерывателя таким образом, чтобы она не превышала расстояние от дна приемника очищенной воды до патрубка, по которому очищенная вода поступает в приемник очищенной воды;
- в ходе монтажа насоса необходимо предохранить поплавковый прерыватель от невозможности выключения насоса.

6. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на изделие и его составные части распространяется при условии полного соблюдения правил хранения и эксплуатации, включая регулярное своевременное достаточное техническое обслуживание.

В зависимости от условий приобретения, транспортировки и монтажа началом гарантийного срока считается:

- дата подписания договора купли-продажи или иной документ, свидетельствующий о наличии торговых взаимоотношений, в ходе которых право собственности на конкретное изделие было передано покупателю;
- дата подписания акта приема-передачи при условии транспортирования и передачи изделия потребителю представителями группы компаний «Национальный Экологический Проект»;
- дата подписания акта приема-сдачи работ при условии транспортирования и передачи изделия потребителю с последующим проведением монтажных работ и ввода в эксплуатацию представителями группы компаний «Национальный Экологический Проект».

Гарантия не распространяется на изделия, подвергшиеся модификации, несогласованной с компанией-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения в ходе неправильной транспортировки,

неправильного монтажа, неправильного ввода в эксплуатацию при условии, что данные операции производились непосредственно покупателем/потребителем или подрядными организациями, нанятыми покупателем/потребителем для проведения данных операций.

Гарантия не распространяется на изделия, не выполняющие свою функцию вследствие применения в условиях, противоречащих условиям эксплуатации (см. раздел 5 «Условия эксплуатации»).

7. СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Сроки хранения, службы и гарантии изготовителя являются действующими при соблюдении условий хранения и эксплуатации, а также своевременного технического обслуживания, и приведены в таблице 6.

Таблица 6

Сроки хранения, службы и гарантии изготовителя

Наименование	**Срок хранения**	**Срок службы**	**Срок гарантии**
Корпус	неограничен	50 лет	5 лет (10 лет*)
Внутренняя технологическая обвязка	неограничен	25 лет	5 лет
Аэрационный элемент ПОЛИАТР	неограничен	15 лет	10 лет
Компрессор		5 лет	1 год (3 года*)
Электрораспределительный узел		5 лет	1 год (3 года*)

*при условии регистрации на сайте изготовителя и сервисном обслуживании у изготовителя или сертифицированного дилера.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Системы автономной канализации серии МАКС изготовлены из материалов, не представляющих опасность для окружающей среды.

Составные части систем автономной канализации серии МАКС утилизируются в общем порядке согласно требованиям нормативно-правовых актов, принятых на территории потребителя.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ ИЗДЕЛИЯ

Системы автономной канализации серии МАКС изготавливаются (производятся) группой компаний «Национальный экологический проект».

В группу компаний «Национальный Экологический Проект» входят следующие юридические лица:

- АО «Национальный Экологический Проект» (АО «НЭП»), Санкт-Петербург;
- ООО «Национальный Экологический Проект-центр» (ООО «НЭП-центр»), Москва;
- ООО «Национальный Экологический Проект Юг» (ООО «НЭП ЮГ»), Краснодар;
- ООО «Национальный Экологический Проект Урал» (ООО «НЭП УРАЛ»), Екатеринбург;
- ООО «Национальный Экологический Проект Сибирь» (ООО «НЭП СИБИРЬ»), Новосибирск.

Системы автономной канализации серии МАКС распространяются непосредственно группой компаний «Национальный экологический проект», а также через официальных распространителей (дилеров), имеющих действующий сертификат, подтверждающий статус официального дилера.

Группа компаний «Национальный экологический проект» не несет ответственность за оборудование и оснащение, не входящее в комплектацию (см. раздел 3 «Комплектность») системы автономной канализации серии МАКС.

10. СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ

<table>
<tr><td rowspan="2">МЕСТО ДЛЯ ЛОГОТИПА</td><td colspan="11">ГРУППА КОМПАНИЙ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»</td></tr>
<tr><td colspan="5">Сайт:
www.gk-nep.ru</td><td colspan="6">Сервисная служба:
8 800 444 14 04</td></tr>
<tr><td colspan="12">СИСТЕМА АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ</td></tr>
<tr><td colspan="2">Серия:</td><td colspan="3">МАКС</td><td colspan="2">Модель:</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Заводской номер:</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">Компрессор №</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Бригада:</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Дата выпуска:</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td colspan="12">Количество пользователей</td></tr>
<tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="12">Исполнение</td></tr>
<tr><td colspan="3">Стандарт</td><td colspan="3">Миди</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">☐</td><td colspan="3">☐</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Тип аварийной сигнализации</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Поплавок</td><td colspan="3">Wi-Fi модуль</td><td colspan="6">Насос</td></tr>
<tr><td colspan="3">☐</td><td colspan="3">☐</td><td colspan="6">☐</td></tr>
</table>

11. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ			
Наименование изделия:	Система автономной канализации		
Серия:	МАКС	Модель:	
Заводской номер:		Компрессор №	
Дата выпуска:			
Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.			
ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»			
М.П.			

12. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

СВЕДЕНИЯ О ТОРГОВОЙ ОПЕРАЦИИ			
Наименование изделия:	Система автономной канализации		
Серия:	МАКС	Модель:	
Заводской номер:		Компрессор №	
Дата выпуска:			
Продавец:			
Покупатель:			
Дата купли-продажи:			
Отпустил: (печать или подпись с расшифровкой)			
Принял: (печать или подпись с расшифровкой)			

СВЕДЕНИЯ О ТОРГОВОЙ ОПЕРАЦИИ			
Наименование изделия:	Система автономной канализации		
Серия:	МАКС	Модель:	
Заводской номер:		Компрессор №	
Дата выпуска:			
Продавец:			
Покупатель:			
Дата купли-продажи:			
Отпустил: (печать или подпись с расшифровкой)			
Принял: (печать или подпись с расшифровкой)			

СВЕДЕНИЯ О МОНТАЖЕ			
Наименование изделия:	Система автономной канализации		
Серия:	МАКС	Модель:	
Заводской номер:		Компрессор №	
Дата выпуска:			
Исполнитель:			
Заказчик:			
Дата монтажа/ шефмонтажа: (нужное подчеркнуть)			
Работы завершены: (печать или подпись с расшифровкой)			
Работы приняты: (печать или подпись с расшифровкой)			

СВЕДЕНИЯ О МОНТАЖЕ			
Наименование изделия:	Система автономной канализации		
Серия:	МАКС	Модель:	
Заводской номер:		Компрессор №	
Дата выпуска:			
Исполнитель:			
Заказчик:			
Дата монтажа/ шефмонтажа: (нужное подчеркнуть)			
Работы завершены: (печать или подпись с расшифровкой)			
Работы приняты: (печать или подпись с расшифровкой)			

13. ОТМЕТКИ О ВЫПОЛНЕНИИ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ

Раздел заполняется организацией, производящей гарантийные работы.

СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТАХ			
Наименование изделия:	Система автономной канализации		
Серия:	МАКС	Модель:	
Заводской номер:		Компрессор №	
Дата выпуска:			
Исполнитель:			
Заказчик:			
Дата выполнения работ:			
Выявленный дефект:			
Выполненные работы:			
Работы завершены: (печать или подпись с расшифровкой)			

СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТАХ			
Наименование изделия:	Система автономной канализации		
Серия:	МАКС	Модель:	
Заводской номер:		Компрессор №	
Дата выпуска:			
Исполнитель:			
Заказчик:			
Дата выполнения работ:			
Выявленный дефект:			
Выполненные работы:			
Работы завершены: (печать или подпись с расшифровкой)			

14. ОТМЕТКИ О ВЫПОЛНЕНИИ СЕРВИСНЫХ РАБОТ

№ п/п	Наименование организации	Ф.И.О. сервисного мастера	Дата выполнения работ

Руководство по эксплуатации:

Наведите камеру телефона на QR-код,
перейдите по ссылке — откроется текст
Руководства по эксплуатации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на установку глубокой биологической очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод
МАКС

Дата выдачи: 02 февраля 2024 г. Регистрационный номер: 116-10/14

Настоящим паспортом качества удостоверяется соответствие ниже наименованной продукции и ее потребительских характеристик, применимым требованиям Российской Федерации.

1. Описание продукции: продукция изготавливается в виде комплектных резервуаров с располагающимся внутри технологическим оборудованием глубокой биологической очистки сточной хозяйственно-бытовой воды. Все корпусные и технологические узлы и элементы изготовлены из химически нейтрального, стойкого к агрессивным воздействиям сополимера полипропилена, горловина стабилизирована к УФ-излучению, материал имеет сертификат соответствия Госстандарта России и Гигиенический сертификат Минздрава России.

2. Наименование и местонахождение изготовителя:
Группа Компаний «Национальный Экологический Проект»
Головное предприятие – ООО «НЭП-центр»
143070, РФ, МО, г. Кубинка, ул. Садовый Квартал, д. 45
Филиалы:
195030, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков 28АС, оф. 802
385112, РФ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Шапсугское шоссе, 153
623721, РФ, Свердловская область, Берёзовский городской округ, город Берёзовский, посёлок Монетный, Режевской тракт 31-й км, д. 5
630530, РФ, Новосибирский район, Каменский сельсовет, территория Развития, 1

3. Область применения: для глубокой биологической очистки бытовых сточных вод согласно нормативам СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», от отдельно стоящих зданий и объектов инфраструктуры, без применения расходных химических и биологических компонентов, до 100 пользователей (моноблочный резервуар) в объеме до 20 м³ сточных вод в сутки.

4. Свойства и характеристики продукции: проектная производительность однокорпусных станций «Евробион» от 0,4 до 20 м³ в сутки, учитывая среднестатистическое водоотведение от одного жителя в объеме 200 л хозяйственно-бытовых сточных вод в сутки. Установки модельного ряда «Евробион» выпускают в исполнениях, различающихся глубиной закладки подводящей канализационной трубы относительно уровня земли. В зависимости от санитарно-гигиенических требований к степени очистки и условий отведения очищенной воды предусмотрено использование пористого фильтра и ультрафиолетовой лампы или установки доочистки «БИОНИТ».

5. Гигиеническая характеристика степени очистки вод: при условии соответствия состава входящих сточных вод расчетным нормативам табл. 19 СП 32.13330.2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», а также с учетом стандартного соотношения загрязнений БПК/азот/фосфор – 100/5/1 показатели биологически очищенной воды на выходе из установок «Евробион» в среднем составляют:
– БПК-5 – не более 4 мг O_2/л (при доочистке не более 2 мг O_2/л);
– ХПК – не более 30 мг O_2/л (при доочистке не более 15 мг O_2/л);
– Аммонийный азот – не более 2,0 мг/л (при доочистке не более 1 мг/л);
– Нитриты – не более 3,3 мг/л (при доочистке не более 1,8 мг/л);
– Нитраты – не более 45,0 мг/л (при доочистке не более 9 мг/л);
– СПАВ – не более 0,5 мг/л (при доочистке не более 0,25 мг/л);
– Фосфаты – не более 3,5 мг/л (при доочистке не более 1,8 мг/л).

6. Условия отведения очищенной воды: отведение очищенной воды согласно нормативам СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» производится в подземные рассасывающие сооружения, например рассасывающие колодцы или арочные инфильтраторы. Допускается отведение очищенной воды на рельеф прилегающей местности, а при условии доочистки и обеззараживания с применением оборудования «БИОНИТ», либо пористого фильтра и ультрафиолетовой лампы допускается сброс в поверхностные водные объекты культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного назначения. Для объектов коллективной инфраструктуры (предприятия общественного питания, мотели, гостиницы, кафе, кемпинги и т. д.), а также групп близкорасположенных зданий и сооружений (коттеджные поселки) отведение очищенных и обеззараженных сточных вод в водные объекты и на рельеф прилегающей местности допускается только с дополнительной доочисткой при наличии необходимых согласований точки сброса и при периодическом контроле состава очищенной воды на соответствие нормам санитарно-эпидемиологической безопасности.

7. Обозначение нормативно-технической документации: продукция производится в соответствии с ТУ 4859-004-75303327-2009.

8. Сроки эксплуатации: при условии соблюдения паспортных требований по эксплуатации и сервису общий срок службы станций «Евробион» составляет не менее 30 лет, гарантийный срок безотказной работы и срок службы комплектующего оборудования – по паспортным обязательствам заводов-изготовителей.

9. Срок действия: до 01 февраля 2029 г.

Генеральный директор
ООО «НЭП-центр» Бобылева С. Ю.

НЭП-центр